

# LEPICÍ HMOTA

## PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ

Lepicí hmota je určena pro lepení obkladů X-STONE® v interiéru.

### POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ:

Obsah balení za stálého míchání postupně nasypete do 2,6 litru studené vody a dobře smíchejte. Nechejte odstát cca 7 minut. Přidejte 0,5 dcl povrchového nátěru (bílá láhev) a dobře promíchejte. V jedné nádobě doporučujeme vyrobit pouze jedno balení, které vystačí pro 3m<sup>2</sup>. Lepidlo je potřeba nanášet na podkladovou plochu výlučně hřebenovým hladítkem - velikost zubu max. 3-4 mm. Před lepením je nutné podkladovou plochu nejprve odmastit. Vyrobenou lepicí hmotu skladujte v chladném prostředí a spotřebujte do 48 hodin.

### TEPLOTA ZPRACOVÁVÁNÍ:

Minimální doporučená teplota je +10°C pro vzduch i podklad pro aplikaci obkladů X-STONE®.

### USKLADNĚNÍ A DOBA TRVANLIVOSTI:

V suchém a chladném prostředí, ne však při teplotách nižších než +5°C. Při optimálním uskladnění je doba trvanlivosti minimálně 12 měsíců.

Skladujte vždy mimo dosah dětí !

### SCHNUTÍ:

Při teplotě +20°C a za předpokladu 65% vlhkosti vzduchu cca 10 - 15 hodin.

**SPOTŘEBA:** 1 balení = 200 g / cca 4,5 m<sup>2</sup>

**BALENÍ:** 200 g

**BARVA:** Transparentní

**VISKOZITA:** 35 000 - 65 000 mPas

**HODNOTA pH:** Cca 10 - 11

### SLOŽENÍ:

Směs metylcelulózy a syntetické živice, velmi jednoduše zpracovatelná

Vyrobena v Německu.